Bartscher
www.bartscher.com

Indukcyjny system podtrzym. ciep. IWS650





- Większa elastyczność dzięki indukcyjnemu systemowi podtrzymywania ciepła
  - ✓ Montaż pod blatem roboczym
  - ✓ Blat roboczy do opcjonalnego wykorzystania jako powierzchnia grzewcza lub robocza



- Zakres temperatury indukcyjnego systemu podtrzymywania ciepła: do 55 °C
- Zakres temperatury podgrzewacza do potraw: do 100 °C



- Dystans
  - ✓ Do optymalnego przenoszenia ciepła bez rozgrzewania powierzchni roboczej
  - ✓ Maksymalna temperatura blatu roboczego: 35°C

- Odpowiedni materiał blatu roboczego
  - ✓ Szkło
  - ✓ Ceramika
  - ✓ Marmur
  - ✓ Kwarc
  - ✓ Kamień

Opis

Dzięki „niewidzialnemu" indukcyjnemu systemowi podtrzymywania ciepła blat roboczy może być użytkowany opcjonalnie jako powierzchnia grzewcza lub robocza. Po zamontowaniu pod blatem roboczym wydajna technologia umożliwia podgrzanie podgrzewacza do potraw do 100°C, podczas gdy temperatura blatu roboczego osiąga maksymalnie 35°C.

Cechy

• Liczba powierzchni grzewczych:	1
• Rodzaj powierzchni grzewczej:	Indukcja
• Przystosowane podgrzewacze do potraw:	1/1 GN 2/3 GN Okrągłe do 40 cm
• Odpowiedni materiał blatu roboczego:	Szkło Ceramika Marmurowy Kwarcowy Kamień
• Odpowiednia grubość blatu roboczego:	4 - 20 mm
• Maksymalna temperatura blatu roboczego:	35 °C
• Regulacja w zakresie od:	Moc
• wydajność maks.:	650 W
• Zakres temperatury indukcyjnego systemu podtrzymywania ciepła:	do 55 °C
• Zakres temperatury podgrzewacza do potraw:	do 100 °C
• Ilość stopni mocy:	20

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 105866
GTIN 4015613812687

www.bartscher.com

Indukcyjny system podtrzym. ciep. IWS650



• Panel obsługi:	długość przewodu: 2 m Osobno
• Detekcja garnka:	Tak
• Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi):	Nie
• Timer:	Nie
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	-
• Sterowanie:	Elektronicznie Dotykowe
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• właściwości:	Zmywalny filtr powietrza
• W zestawie:	1 silikonowa podkładka dystansowa
• Moc przyłączeniowa:	0.65 kW | 230 V | 50 Hz
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Chafing dish
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 335 x gł. 335 x wys. 170 mm
• waga:	5 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Indukcyjny system podtrzym. ciep. IWS650

produkty dodatkowe

Chafing dish 1/1 Flexible



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Kolor: Srebrny
- Materiał pokrywy: Stal szlachetna
  Chromowane
  Szkło

Nr art. 500507
GTIN 4015613696003

Chafing dish 2/3 Flexible



- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Kolor: Srebrny
- Materiał pokrywy: Stal szlachetna
  Chromowane
  Szkło

Nr art. 500847
GTIN 4015613721118

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych