www.bartscher.com

# Szafa fermentacyjna 823HO





- Maks. 8 x 2/3 GN lub 442 x 320 mm



- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 75 mm

## Opis

## Cechy

| | |
|---|---|
| • Format prowadnic: | 2/3 GN<br>442 x 320 mm |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek |
| • Ilość par prowadnic: | 8 |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 75 mm |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 60 °C |
| • Regulacja temperatury: | Bezstopniowo |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wył. |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Właściwości: | Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW \| 230 V \| 50-60 Hz |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 700 x gł. 600 x wys. 960 mm |
| • waga: | 44 kg |



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 116550

GTIN 4015613610917

# Szafa fermentacyjna 823HO

## produkty dodatkowe

### Blacha perforowana 2/3-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100417
GTIN 4015613734729

### Blacha perforowana 2/3-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100425
GTIN 4015613734736


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych